

Leistungserklärung
MO-CLP1000.7
rote HD Mauerziegel, Kategorie I, 240x115x113
KHlzB 28-1,6-240x115x113mm

- 3) Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk
4) Jos. Moormann, Ziegeleiges. mbh, Ziegelhofstraße 86, 49661 Cloppenburg
5) entfällt
6) System 2+
7) Die notifizierte Stelle Güteschutz Ziegel e.V. Nr. 0854 für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0854-CPD-041 ausgestellt.
8) entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	240/115/113	EN 771-1, 2011
Grenzabmaße	Mittelwert	Tm: +5/-10; ±5; ±5	
	Maßspanne	Rm: 10; 6; 4	
Form und Ausbildung		Form a	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	EN 998, 2010
	Mittelwert [N/mm ²]	= 35	
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]		Tabellierter Wert nach Anhang C	EN 771-1, 2011
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S2	
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		= 6	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		50/100	EN 1745, 2012
Brutto-Trockenrohddichte	Mittelwert [kg/m ³]	1950	EN 771-1, 2011
	Abweichung	D1	
	Form, Ausbildung, Grenzabmaße	siehe oben	
Netto-Trockenrohddichte	Mittelwert [kg/m ³]	1950	
	Abweichung	D1	
Wärmeleitfähigkeit	[W/mK]	NPD	
Dauerhaftigkeit	Frostwiderstandsklasse	F2	
Gefährliche Substanzen		nach Anhang ZA.3	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter
Bodo Weihs, Geschäftsführender Gesellschafter
Cloppenburg, den 28.06.2013

